



CONNECTING THE WORLD













# TARIFA CARGADORES MAYO 2023






**TARIFA MAYO 2023**

IMAGEN	MODELO	EAN13	DESCRIPCION	PVP IVA no incl.
<b>LINEA RESIDENCIAL PORTATIL</b>				
Cargador portátil polivalente sin instalación, ideal como cargador de emergencia o vehículos híbrido-enchufables. Display con información de carga , potencia y tiempo ajustables, incluye protecciones integradas.				
	<b>MINIBOX</b>	8436027754039	Cargador portátil de 3,7kW / 230V AC / 16A con enchufe Schuko / Manguera de 5 m con conector Tipo 2 (Mennekes 62196-2 / Certificaciones CE, TUV, ROHS. / Maleta de transporte con efecto fibra de carbono negro incluida.	<b>313,22 €</b>
<b>LINEA RESIDENCIAL - ZEUS SERIE</b>				
Cargador ZEUS monofásico tipo Wallbox para vehículo eléctrico con tarjetas RFID/ Plug & charge. Máxima protección contra sobretensiones, sobrecarga, sobrecalentamiento , caída de rayos y certificación para uso en interiores o exteriores. Balanceo dinámico de potencia (DLB) compatible opcional.				
	<b>ZEUS 74M</b>	8436027754480	Cargador monofásico de hasta 7.4kW /32A / 230v CA / <b>Manguera de 5m</b> con conector Tipo 2 / <b>HUFIUJ F: -8</b> / Pulsador de parada de emergencia / Botón de detección de fugas / <b>Compatible con centralita de balanceo de potencia (DLB)</b> opcional / Nivel de protección IP65 e IK10. Acabado en gris titanio brillo.	<b>566,12 €</b>
<b>SERIE ELITE</b>				
Cargador inteligente tipo wallbox para vehículo eléctrico con potencias desde 7,4kW a 22kW. Conexión a plataforma OCPP y SMART APP para monitorización y gestión de la carga. Múltiple sistema de comunicación y máxima protección contra sobretensiones, sobrecarga, sobrecalentamiento, caída de rayos. Preparados para instalaciones de uso tanto interiores como exteriores.				
	<b>ELITE 74M</b>	8536027754497	Cargador monofásico de <b>7.4kW/ 230v A7 / 32A / con manguera de 6m y conector tipo 2 / 5 HUFIUJ F: -8</b> / Preparado para instalación de balanceo dinámico de potencia a red eléctrica o solar (DLB10/ DLB 10S) / <b>OCPP 1.6J / Ga Ufi 5 dd</b> / <b>Comunicación Bluetooth / Wifi / 4G y Ethernet</b> / Parada de emergencia / Certificados de protección: IP65 e IK10 / Pulsador de fugas de corriente . Acabado en negro brillo.	<b>756,20 €</b>
	<b>ELITE 74S</b>	8436027754473	Cargador monofásico de <b>7.4kW / 230v A7 / 32A / con manguera de 6m y conector tipo 2 / 5 HUFIUJ F: -8</b> / Preparado para instalación de balanceo dinámico de potencia a red eléctrica o solar (DLB10/ DLB 10S) / <b>C7 DD % &gt; / Ga Ufi 5 dd</b> / <b>Comunicación Bluetooth / Wifi / 4G y Ethernet</b> / Parada de emergencia / Certificados de protección: IP55 e IK10 / Pulsador de fugas de corriente . Acabado en negro brillo.	<b>706,61 €</b>
	<b>ELITE 220M</b>	8436027754503	Cargador trifásico de <b>22kW/ 400v A7 / 32A / con manguera de 6m y conector tipo 2 / 5 tarjetas RFID</b> / Preparado para instalación de balanceo dinámico de potencia a red eléctrica o solar (DLB3 / DLB 30S) / <b>OCPP 1.6J / Ga Ufi 5 dd / comunicación Bluetooth / Wifi / 4G y Ethernet</b> / Parada de emergencia / Certificados de protección IP65 e IK10. Pulsador de fugas de corriente. Acabado en negro brillo.	<b>896,69 €</b>
	<b>ELITE 220S</b>	8436027754510	Cargador trifásico de <b>22kW/ 400v A7 / 32A / con socket tipo 2 / 5 tarjetas RFID</b> / Preparado para instalación de balanceo dinámico de potencia a red eléctrica o solar (DLB30/ DLB 30S) / <b>OCPP 1.6J / Smart App / comunicación Bluetooth / Wifi / 4G o Ethernet</b> / Parada de emergencia / Certificados de protección IP55 e IK10. Pulsador de fugas de corriente. Acabado negro brillo.	<b>851,24 €</b>
	<b>ELITE 222S</b>	8436027754527	Cargador monofásico/ trifásico con doble socket Tipo 2 con potencia de 7,4kW+7,4kW/ 32A ó 22kW+ 22kW/ 32A / Display 5" / Activación por tarjetas RFID / Smart App / <b>OCPP 1,6J/ comunicación Bluetooth/ Wifi/ 4G/ Ethernet</b> / Parada de emergencia / Certificados de protección IP55 e IK10. Pulsador de fugas de corriente. Acabado negro Brillo.	<b>1.797,52 €</b>

**TARIFA MAYO 2023**

ACCESORIOS				
IMAGEN	MODELO	EAN13	DESCRIPCIÓN	PVP IVA no incl.
	<b>DLB 1</b>	8436027754343	Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones monofásicas de 230V AC con conexión a la red eléctrica. Incluye cable de red LAN de 5m.	<b>49,17 €</b>
	<b>DLB 10</b>	8436027754534	Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones monofásicas de 230V AC con conexión a la red eléctrica. Instalación en carril DIN del cuadro de protecciones. Incluye cable de red LAN de 5m.	<b>84,21 €</b>
	<b>DLB 10S SOLAR</b>	8436027754541	Central de control de balanceo dinámico de potencia en instalaciones monofásicas de 230V AC con conexión a la red eléctrica y paneles solares / Doble pinza amperimétrica. Instalación en carril DIN del cuadro de protecciones. Incluye cable de red LAN de 5m.	<b>99,18 €</b>
	<b>DLB 30</b>	8436027754558	Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones trifásicas de 400V con conexión a red eléctrica / Triple pinza amperimétrica. Instalación en carril DIN del cuadro de protecciones. Incluye cable de red LAN de 5m.	<b>107,44 €</b>
	<b>DLB 30S SOLAR</b>	8436027754565	Central de control de balanceo dinámico de potencia para instalaciones trifásicas de 400V AC con conexión a la red eléctrica e instalaciones fotovoltaicas / Incluye 6 pinzas amperimétricas / Incluye cable de red LAN de 5m.	<b>141,68 €</b>
	<b>CMC 1</b>	8436027754664	Central de control de balanceo dinámico de potencia múltiple para grandes instalaciones. Permite balancear la carga de hasta 60 cargadores conectados a la misma línea y con un máximo de 3 líneas de entrada. (Máx.180 Cargadores).	<b>412,40 €</b>
	<b>Z POLE</b>	8436027754411	Monoposte metálico para instalaciones exteriores sin fijación a pared, compatible para cargadores serie ZEUS y ELITE. Medidas: 1500x250x250 mm con cúpula superior	<b>276,86 €</b>
	<b>AC507</b>	8436027754046	Cable de carga de 5 metros con conector Tipo 2 a Tipo 2 (Macho-hembra) / Pot.máx.carga: 7.4kW / 250V AC / 32 A. / Certificación CE, TUV y ROHS. Incluye maletín de transporte, de efecto de fibra de carbono negro.	<b>199,90 €</b>
	<b>AC522</b>	8436027754053	Cable de carga de 5 metros con conector Tipo 2 a Tipo 2 (Macho-hembra) / Pot.máx.carga: 22Kw / 400V AC / 32 A. / Certificación CE, TUV y ROHS. Incluye maletín de transporte, de efecto de fibra de carbono negro.	<b>280,99 €</b>
	<b>WHITE CASE</b>	8436027754671	Carcasa envolvente de color blanco para los modelos ZEUS o ELITE 74M/74S/220M/220S	<b>28,92 €</b>







## TARIFA MAYO 2023

IMAGEN	REFERENCIA	EAN13	DESCRIPCION	PVP IVA no incl.
<b>LINEA COMERCIAL</b>				
<b>TWIN Series</b>				
Cargadores de pie de doble toma para carga simultánea en CA. Toma doble empotrada sin manguera integrada, aunque se puede personalizar con cable de 4,2m y conectores Tipo 1 o Tipo 2. Incluye protección eléctrica contra sobre temperatura, sobre/bajo voltaje, cortocircuitos y caída de rayos. Las unidades se pueden gestionar a través de la plataforma OCPP 1.6J con gestión automatizada de cobro por recarga con comunicación On line.				
	<b>TWIN 215SE</b>	8436027754572	Cargador de pie de doble toma <b>7,4kW + 7,4kW / 230v AC / 32A / Doble conector socket tipo 2</b> / IEC 62196-2 / Certificación CE / botón de parada de emergencia / Pantalla digital de 5" / Lector de tarjetas RFID / <b>Comunicación Ethernet y WiFi / 4G Opcional</b> / Conexión <b>OCPP 1.6J</b> para gestión remota / Certificado de protección IP55/ IK10.	<b>2.851,24 €</b>
	<b>TWIN 222SE</b>	8436027754084	Cargador de pie de doble toma <b>11kW + 11kW / 400v AC / 16A/ Doble conector socket tipo 2</b> / IEC 62196-2 / Certificación CE / botón de parada de emergencia / Pantalla digital de 5" / Lector de tarjetas RFID / <b>Comunicación Ethernet y WiFi / 4G Opcional</b> / Conexión <b>OCPP 1.6J</b> para gestión remota / Certificado de protección IP55/ IK10.	<b>2.975,21 €</b>
	<b>TWIN 244SE</b>	8436027754107	Cargador de pie de doble toma <b>22kW + 22kW / 400v CA / 32A/ Doble conector socket tipo 2</b> / IEC 62196-2 / Certificación CE / botón de parada de emergencia / Pantalla digital de 5" / Lector de tarjetas RFID / <b>Comunicación Ethernet y WiFi / 4G Opcional</b> / Conexión OCPP 1.6J para gestión remota / Certificado de protección IP55/ IK10.	<b>3.553,72 €</b>
<b>EVISION series</b>				
Atractivo cargador de coche con pantalla de grandes dimensiones a color Full HD de alta resolución personalizable (cable Tipo 1 o Tipo 2 / Enchufe Tipo 1 o Tipo 2). Lector de tarjetas RFID, cristales antivandálicos y protección eléctrica contra sobretemperatura, sobre/bajo voltaje, cortocircuitos y caída de rayos. Conexión a plataforma mediante protocolo OCPP 1.6J para gestión de recargas.				
	<b>EVISION 4300</b>	8436027754121	Cargador de pie con pantalla <b>Full HD de 43"</b> . Potencia máxima <b>22kW + 22kW - 400v CA / 32A / Conector doble socket tipo 2</b> / Certificación CE. / Pulsador de parada de emergencia / Pantalla de gestión de carga de 7" / Lector de tarjetas RFID / <b>Comunicación Ethernet / 4 G / Conexión OCPP 1.6 J</b> para gestión remota / Certificación IP55/ IK10.	<b>7.438,02 €</b>
	<b>EVISION 5500</b>	8436027754138	Cargador de pie con pantalla <b>Full HD de 55"</b> . Potencia máxima <b>22kW + 22kW - 400v CA / 32A / Conector doble socket tipo 2</b> / Certificación CE. / Pulsador de parada de emergencia / Pantalla de gestión de carga de 5" / Lector de tarjetas RFID / <b>Comunicación Ethernet / Wifi / 4 G / Conexión OCPP 1.6 J</b> para gestión remota / Certificación IP55/ IK10	<b>9.917,36 €</b>



## TARIFA MAYO 2023

IMAGEN	REFERENCIA	EAN13	DESCRIPCION	PVP IVA no incl.
<b>LINEA INDUSTRIAL / FAST CHARGE</b>				
<b>Serie DC/POL ULTRA</b>				
Cargadores de carga rápida en CC, cable de 4,2m, se puede personalizar con conectores CHAdeMO o CCS2. Incluye lector de tarjetas RFID, pantalla de información de recarga y protección eléctrica contra sobretemperatura, sobre/bajo voltaje, cortocircuitos y caída de rayos. Unidades gestionables a través de la plataforma OCPP con telegestión para recarga con comunicación on line. Línea POL incluye toma AC con 22kw con conector tipo 2.				
	<b>DC300 ULTRA</b>	8436027754589	Cargador tipo WALLBOX de <b>30kW CC / 400v</b> / 1 conector CCS2 combo o CHAdeMO de 4,2 m de longitud / Display de 10,4" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Interfaz de comunicación Ethernet / 4G / Protocolo <b>OCPP 1.6J</b> para gestión remota / Certificación IP54/ IK10 / Peso: 62 Kg.	<b>10.413,22 €</b>
	<b>DC220 ULTRA</b>	8436027754459	Cargador de Coche <b>40kW CC / 400V</b> . Disponible con 2 conectores CCS2 combo o CHAdeMO para carga de hasta <b>20kW + 20kW en carga simultánea o 40Kw por un conector</b> / Pantalla de 7" / Certificación CE / Pulsador de parada de emergencia / Lector RFID/ Comunicación Ethernet- Wifi-4G / <b>OCPP 1.6J</b> para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10.	<b>16.115,70 €</b>
	<b>POL600 ULTRA</b>	8436027754114	Cargador Polivalente para carga de <b>60kW en DC + 22kW en AC</b> con 3 mangueras: CCS2 combo y CHAdeMO + Conector tipo 2 para AC ( Permite carga simultanea) / Corriente de entrada 400v AC / Pantalla de 10" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector RFID / comunicación Ethernet - SIM 4G/ Conexión <b>OCPP 1.6J</b> / Certificación de nivel de protección IP54 - IK10.	<b>25.206,61 €</b>
	<b>POL1200 ULTRA</b>	8436027754602	Cargador Polivalente para carga de <b>120kW en DC + 22kW en AC</b> con 3 mangueras: CCS2 combo y CHAdeMO + Conector tipo 2 para AC ( Permite carga simultanea) / Corriente de entrada 400v AC / Pantalla de 10" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector RFID / comunicación Ethernet - SIM 4G/ Conexión <b>OCPP 1.6J</b> / Certificación de nivel de protección IP54 - IK10.	<b>32.975,21 €</b>
	<b>POL1500 ULTRA</b>	8436027754619	Cargador Polivalente para carga de <b>150kW en DC + 22kW en AC</b> con 3 mangueras: CCS2 combo y CHAdeMO + Conector tipo 2 para AC (Permite carga simultanea) / Corriente de entrada 400v AC / Pantalla de 10" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector RFID / comunicación Ethernet - SIM 4G/ Conexión <b>OCPP 1.6J</b> / Certificación de nivel de protección IP54 - IK10.	<b>36.363,64 €</b>

## TARIFA MAYO 2023

IMAGEN	REFERENCIA	EAN13	DESCRIPCIÓN	PVP IVA no incl.
<b>LINEA INDUSTRIAL / FAST CHARGE</b>				
<b>Serie TWIN ULTRA</b>				
Cargadores Fast Charge en CC. Equipado con doble manguera de 4,2m integrada, puede personalizarse con conectores CHAdeMO o CCS. Incluye lector de tarjetas RFID, display de información de recarga y protecciones eléctricas contra sobretensión, sobre/bajo voltaje, cortocircuitos y caída de rayos. Unidades gestionables a través de plataforma OCPP con gestión automatizada de cobro por recarga.				
	<b>TWIN 600 ULTRA</b>	8436027754626	Cargador rápido de doble toma en CC de <b>60kW / 400V / conectores CCS2 combo o CHAdeMO y cable de 4,2 m de longitud</b> / Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet - SIM 4G / Conexión <b>OCPP 1.6</b> para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10.	<b>24.710,74 €</b>
	<b>TWIN 1200 ULTRA</b>	8436027754145	Cargador rápido de doble toma en CC de <b>120kW / 400V / conectores CCS2 combo o CHAdeMO y cable de 4,2 m de longitud</b> / Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet - SIM 4G / Conexión <b>OCPP 1.6</b> para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10.	<b>31.818,18 €</b>
	<b>TWIN 1500 ULTRA</b>	8436027754152	Cargador rápido de doble toma en CC de <b>150kW / 400V / conectores CCS2 combo o CHAdeMO y cable de 4,2 m de longitud</b> / Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet - SIM 4G / Conexión <b>OCPP 1.6</b> para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10.	<b>35.537,19 €</b>
	<b>TWIN 1800 ULTRA</b>	8436027754633	Cargador rápido de doble toma en CC de <b>180kW / 400V / conectores CCS2 combo o CHAdeMO y cable de 4,2 m de longitud</b> / Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 10" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Ethernet - SIM 4G / Conexión <b>OCPP 1.6</b> para gestión remota / Certificación de protección IP54/ IK10.	<b>43.801,65 €</b>
	<b>TWIN 2400 ULTRA</b>	8436027754169	Cargador rápido de <b>doble toma en CC de 240kW / 400V / conectores CCS2 combo o CHAdeMO y cable de 4,2 m de longitud</b> / Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 7" de información de carga / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Wifi - Ethernet - 4G / Conexión <b>OCPP 1.6</b> para gestión remota / Certificación de protección IP55/ IK10.	<b>56.115,70 €</b>
	<b>QUAD 2400 ULTRA</b>	8436027754176	Cargador rápido de <b>Cuadruple toma en CC de 240kW / 400V / conectores CCS2 combo o CHAdeMO y cable de 4,2 m de longitud</b> / Soporta modo de carga simultánea/ Pantalla de 7" de información de carga / Certificación CE / Botón de parada de emergencia / Lector de tarjetas RFID / Comunicación Wifi - Ethernet - 4G / <b>OCPP 1.6</b> para gestión remota / Certificación de protección IP55/ IK10.	<b>61.900,83 €</b>

## TARIFA MAYO 2023

IMAGEN	REFERENCIA	EAN13	DESCRIPCIÓN	PVP IVA no incl.
<b>LINEA INDUSTRIAL / FAST CHARGE</b>				
<b>Serie MODULAR</b>				
Estación de carga modular ampliable y personalizable de 240kW en CC, compuesto por unidad HUB central de potencia con 240kw y punto de recarga personalizable desde 2 hasta 8 puntos de recarga por unidad central de potencia (HUB 240). Puede personalizarse con conectores CHAdeMO o CCS Combo 2. Incluye protecciones eléctricas, sensor contra sobret temperatura, sobre/bajo voltaje, electrocircuitos y caída de rayo.				
	<b>HUB 240</b>	8436027754640	<b>Unidad central de potencia de 240kW/ DC 400v.</b> Permite entregar potencia de forma balanceada a los puntos de recarga M120 ( Admite hasta 8 puntos de recarga por unidad!) / Soporta modo de carga simultánea / <b>comunicación Ethernet - SIM 4G</b> / Conexión <b>Ocpp 1.6</b> para monitorización desde plataforma / Certificación de protección IP54/ IK10. Se pueden añadir unidades de potencia adicionales, dependiendo de las necesidades en cada situación.	<b>47.950,00 €</b>
	<b>M120</b>	8436027754657	Punto de recarga con conector CCS2 o CHAdeMo, a elegir con potencia balanceada de carga desde <b>30kW a 120kW</b> dependiendo de los vehiculos en carga y los puntos conectados a la unidad HUB central. / <b>400V / cable de 4,2 m de longitud</b> / Pantalla de 10" con interfaz en 8 idiomas / Certificación CE / Lector de tarjetas RFID / <b>comunicación Ethernet - SIM 4G</b> / Conexión <b>Ocpp 1.6</b> para monitorización desde plataforma / Certificación de protección IP54/ IK10. Sistema ampliable y escalable dependiendo de las necesidades actuales de cada instalación.	<b>8.750,00 €</b>





**YUSHU**  
**GROUP**