


Ficha técnica



SPLIT 1X1 MAMBA



Plasma generador de iones



Compresor y ventiladores DC Inverter

Filtros multifunción*

Mando a distancia

		GIA-S09MAMB	GIA-S12MAMB	GIA-S18MAMB	GIA-S24MAMB
MODELO		GIA-S09MAMB-I	GIA-S12MAMB-I	GIA-S18MAMB-I	GIA-S24MAMB-I
		GIA-S09MAMB-O	GIA-S12MAMB-O	GIA-S18MAMB-O	GIA-S24MAMB-O
Alimentación eléctrica		V,F,HZ 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad (min. - max.)	W 2.500 (400 - 2.900)	3.400 (550 - 3.900)	5.270 (1.000 - 6.700)	6.450 (1.400 - 7.000)
		Btu/h 8.530 (1.365 - 9.895)	11.601 (1.877 - 13.307)	17.981 (3.412 - 22.860)	22.007 (4.777 - 23.884)
	Consumo (min. - max.)	W 750 (150 - 1.430)	1.020 (180 - 1.560)	1.540 (320 - 2.460)	1.840 (380 - 2.800)
	SEER	- 6,7	6,5	6,3	6,4
Clasificación energética		Frío A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min. - max.)	W 2.800 (400 - 3.300)	3.600 (600 - 4.200)	5.500 (1.100 - 6.800)	6.600 (1.500 - 7.900)
		Btu/h 9.554 (1.365 - 11.260)	12.283 (2.047 - 14.330)	18.766 (3.753 - 23.202)	22.519 (5.118 - 26.955)
	Consumo (min. - max.)	W 775 (135 - 1.550)	995 (140 - 1.650)	1.480 (350 - 2.300)	1.750 (400 - 2.500)
	SCOP	- 4	4	4	4
Clasificación energética		Calor A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A) 54/39/36/30	55/40/37/31	58/55/42/40	61/57/48/46
	Presión sonora	dB(A) 40/36/24/19	41/37/25/20	47/44/31/29	48/44/35/33
	Caudal de aire	m³/h 520/440/230/150	550/470/250/180	850/760/570/480	1.090/930/670/560
	Rango temperatura seleccionable	°C 16~31	16~31	16~31	16~31
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A) 61	62	63	68
	Presión sonora	dB(A) 52	53	55	59
	Caudal de aire	m³/h 1.800	1.800	2.800	3.300
	Temperatura operación frío/calor	°C (-15 ~ 43)/(-15 ~ 24)	(-15 ~ 43)/(-15 ~ 24)	(-15 ~ 43)/(-15 ~ 24)	(-15 ~ 43)/(-15 ~ 24)
Compresor		Sanyo	Sanyo	Panasonic	Panasonic
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg 0,5	0,7	0,9	1
	Carga adicional>5	g/m 16	16	16	40
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm 821x283x200	821x283x200	1.003x310x222	1.109x331x250
	Peso neto	kg 9	9	14	16
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm 830x540x325	830x540x325	890x598x372	960x700x396
	Peso neto	kg 27	29	40	43,5
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg. 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
	Longitud max.	m 20	20	25	25
	Desnivel max.	m 10	10	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm 2+Tx2,5	2+Tx2,5	2+Tx2,5	2+Tx2,5
	Interconexión	mm 3+Tx2,5	3+Tx2,5	3+Tx2,5	3+Tx2,5

* Filtros incluidos: HEPA + Antiácidos + Fotocatalítico